



# ดูลักซ์ ซิลค์วู้ด

สีเคลือบเงา สำหรับงานไม้และโลหะ ชนิดกึ่งเงา



สีดูลักซ์ ซิลค์วู้ด เป็นสีเคลือบเกรดพรีเมียมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของฟิล์มกึ่งเงา ให้ผิวสัมผัสเรียบเนียนดูแพงใหม่ สร้างสรรค์ความสวยงามคลาสสิกให้กับงานตกแต่งอย่างลงตัวและมีรสนิยม ไม่ว่าจะเป็นผนังไม้ วงกบ ประตู หน้าต่าง คิวบัว ราวบันได เพอร์นิเจอร์ไม้ บริเวณต่างๆ ในบ้านที่ตกแต่งด้วยไม้ และยังใช้ทาบนพื้นผิวโลหะได้อีกด้วย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานตกแต่งที่ต้องการสร้างความรู้สึกอบอุ่น นุ่มนวล หรูหรา ใช้ตกแต่งได้หลายสไตล์ ทั้งแบบวินเทจย้อนยุค โมเดิร์น คลาสสิก หรือ อิงลิช คันทรี่ นอกจากนี้ ยังเหมาะสำหรับผนังและบริเวณที่ต้องการการปกป้องมากเป็นพิเศษ มีการใช้งานหนัก หรือบริเวณที่ต้องเจอความชื้น และคราบสกปรก อาทิเช่น ห้องครัว ห้องน้ำ หรือผนังตกแต่งส่วนล่างของห้องต่างๆ

## ข้อมูลทางเทคนิคและคุณสมบัติของฟิล์มสี

|                                                                          |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเภทสี                                                                 | สีน้ำมันแอลคีด                                                                      |
| ลักษณะฟิล์มสี                                                            | กึ่งเงา                                                                             |
| ขนาดบรรจุ                                                                | ¼ และ 1 ยูเอสแกลลอน (สีสำเร็จรูปจากโรงงาน) / 1 และ 3 ลิตร (สีสังผสมจากเครื่องผสมสี) |
| เฉดสี                                                                    | มีให้เลือก 12 เฉดสี โปรดดูจากแคตตาล็อกสี ดูลักซ์ ซิลค์วู้ด                          |
| เนื้อสีโดยปริมาตร                                                        | 30 - 40%                                                                            |
| ระยะเวลาแห้งสัมผัส                                                       | อย่างน้อย 2 ชั่วโมง                                                                 |
| ระยะเวลาทาทับ                                                            | อย่างน้อย 8 ชั่วโมง                                                                 |
| ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์                                                      | อย่างน้อย 14 วัน                                                                    |
| การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี                                               | 40 - 50 ตร.ม. / เทียว / แกลลอน                                                      |
| *พื้นที่ครอบคลุมเป็นค่าทางทฤษฎี อาจแตกต่างกันจากการใช้งานจริงไม่เกิน 20% |                                                                                     |

## วิธีการใช้งาน

|                    |                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วิธีการใช้งาน      | แปรง ลูกกลิ้ง หรือสเปรย์                                                                        |
| การผสมก่อนใช้งาน   | สามารถใช้ได้ทันที หรือเติมน้ำยาผสมสีน้ำมันดูลักซ์ (T850-411) 1 ส่วน ต่อสี 10 ส่วน (ไม่เกิน 10%) |
| การทำความสะอาด     | ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วย น้ำยาผสมสีน้ำมันดูลักซ์ (T850-411) ทันทีหลังการใช้งาน                |
| การเช็ดล้างฟิล์มสี | ควรทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 14 วัน ก่อนล้างทำความสะอาดได้                                           |

**ข้อแนะนำในการใช้สีสดเข้ม :** ธรรมชาติของสีสด มีข้อจำกัดในเรื่องการกลบมืด อาจต้องเพิ่มจำนวนเทียวในการทา หรือใช้สีอ่อนกว่าในเฉดใกล้เคียงกันเป็นสีพื้น

## ระบบการทาสี

### การเตรียมพื้นผิว สำหรับพื้นผิวไม้

- พื้นผิวไม้ใหม่
- พื้นผิวไม้เก่า

### การทาสีรองพื้น

### การทาสีทับหน้า

พื้นผิวต้องสะอาดแห้ง ปราศจากขุยไม้ ครวสหรือขีดให้เรียบก่อนทาสี เพื่อให้สีซึมเข้าเนื้อไม้ได้ดี ในการทาสีที่สีเดิมยังอยู่ในสภาพดี ควรขัดด้วยกระดาษทรายละเอียด ให้พื้นผิวมีความหยาบขึ้นอีกเล็กน้อย เพื่อเสริมการยึดเกาะของสีใหม่ให้ดียิ่งขึ้น แต่หากสีเสื่อมสภาพให้ขัดสีเดิมออกให้หมดจนถึงเนื้อไม้ ให้แน่ใจว่าพื้นผิวสะอาดแห้ง ปราศจากขุยไม้ ก่อนทาสีขั้นถัดไป

ทาสีรองพื้นไม้ ดูลักซ์ อะลูมิเนียม วู้ดไพรเมอร์จำนวน 1 เทียว เพื่อป้องกันยางไม้ และป้องกันน้ำยารักษาเนื้อไม้ไม่ให้ซึมออกมาผสมกับสีทับหน้า จากนั้นทาสีรองพื้นเสริม ดูลักซ์ สปีดอันเดอร์โคท ทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อปรับสภาพพื้นผิวไม่ให้เรียบเนียนและเพิ่มความสวยงามของสีทับหน้า

ทาสีทับหน้าด้วย สีดูลักซ์ ซิลค์วู้ด 2 เทียว ด้วยแปรงทาสี หรือสเปรย์ โดยทิ้งระยะห่างก่อนทาขั้นถัดไป อย่างน้อย 6 ชั่วโมง

### การเตรียมพื้นผิว สำหรับพื้นโลหะ

- โลหะใหม่
- โลหะเก่า

### การทาสีรองพื้น

### การทาสีทับหน้า

ต้องขัดสนิมและล้างคราบไขมันที่เคลือบกันสนิมออก เพื่อช่วยการยึดเกาะของเนื้อสี ในการทาสีที่สีเดิมยังอยู่ในสภาพดี ควรขัดพื้นผิวให้มีความหยาบ แต่หากสีเสื่อมสภาพให้ขัดสีเดิมและชุดสนิมออกให้หมด

ทาสีรองพื้นโลหะกันสนิม ดูลักซ์ เรดออกไซด์ จำนวน 1 เทียว ทิ้งให้แห้งก่อนทาสีทับหน้า

ทาสีทับหน้าด้วย สีดูลักซ์ ซิลค์วู้ด 2 เทียว ด้วยแปรงทาสี หรือสเปรย์ โดยทิ้งระยะห่างก่อนทาขั้นถัดไป อย่างน้อย 6 ชั่วโมง



เลข 2625-2557  
สีเคลือบเงา  
เหมาะสำหรับงานไม้และโลหะ



ISO 9001 QMS03026/630  
ISO 14001 EMS05021/198  
OHSAS 18001 OHSAS04016/079  
TIS 18001 OHS01013/028

การลงนามสิทธิ์เรียกร้อง: รายละเอียดข้างบนนี้มาจากการทดลอง เพื่อเป็นการแนะนำในการใช้งาน เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ ในภาวะแตกต่างกัน บริษัทฯจึงไม่สามารถรับประกันใน สิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น

บริษัท อีคัส โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท สี โอ ซี โอ (ประเทศไทย) จำกัด) 34/5 หมู่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ (662) 572-8888 โทรสาร (662) 572-8889, [www.dulux.co.th](http://www.dulux.co.th)



# Dulux Silkwood

Alkyd enamel for wood and metal, Semi-gloss finish



Dulux Silkwood, premium enamel for wood work, is unique in its smooth semi-gloss finish. It enriches classic, warmth and stylish to wooden wall, trim, door, window, staircase, wood furniture and any decorative wood or metal works, hence, it goes well with various home decorative styles; eg Vintage, Modern, Classic or English Country. Besides, it is best use for wall or area that needs high protection, such as wear & tear, high moist and dirt areas like kitchen, bathroom or lower wall.

## Technical Information & Paint Film Properties

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Type of Paint        | Long Oil Alkyd Enamel Paint                                |
| Finish               | Semi-gloss                                                 |
| Pack size            | ¼ and 1 U.S.Gallon (Ready-mixed), 1 and 3 Litres (Tinting) |
| Colour Offer         | 12 shades, Please refer Dulux Silkwood colour card         |
| Volume Solids        | 30 - 40%                                                   |
| Touch Dry            | At least 2 hour                                            |
| Recoat Dry           | At least 8 hour                                            |
| Full Cure            | At least 14 days                                           |
| Theoretical Coverage | 40 – 50 Sq.m./coat/gallon                                  |

\*Coverage is theoretical value and may differ from real application +20%

## Application

|                                      |                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Application Method                   | Brush, Roller or Spray                                                                                          |
| Mixing Ratio                         | Ready to use. Can be thinned with 1 part of Dulux Quick Cut Solvent (T850-411) to 10 parts of the product (10%) |
| Cleaning Up                          | Clean all equipments with Dulux Quick Cut Solvent (T850-411C) immediately after used                            |
| Washing Instructions of painted wall | Allow at least 14 days from application before cleaning.                                                        |

**Processes for strong colours :** Vibrant/deep shades may require additional coats /or apply softer colour of the same shade as undercoat

## Application System

### Surface Preparation : Wooden Surface

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - New wood | Surface must be clean, dry and free from all defective or poorly adhering materials, dirt, grease, wax, etc. All surfaces should be rubbed down for good penetration of top coat paint.                                                                                                                                                   |
| - Old wood | If previous paint is in good condition, rub down with abrasive paper for good adhesion of new paint. If surface is defective or friable, thoroughly rub down until previous paint is totally removed. Ensure that surface is clean, dry and free from all defective or poorly adhering materials, dirt, grease wax, etc. Before painting. |
| Priming    | Apply 1 coat of Dulux Aluminum Wood Primer to prevent bleeding from underneath. Then, for perfectly smooth film and cost saving of primer, apply 1 coat of Dulux Speed Undercoat.                                                                                                                                                         |
| Coating    | Apply 2 coats of Dulux Silkwood with roller or spray. Allow 6 hours drying between coats.                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Surface Preparation : Metal Surface

|             |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - New metal | Remove all corrosive and dirt for good penetration of top coat paint.                                                                                                                           |
| - Old metal | If previous paint is in good condition, rub down with abrasive paper for good adhesion of new paint. If surface is defective, thoroughly rub down till old paint and corrosive totally removed. |
| Priming     | Apply 1 coat of Dulux Red Oxide Metal Primer. Allow 6 hours drying prior applying top coat.                                                                                                     |
| Coating     | Apply 2 coats of Dulux Silkwood with roller or spray. Allow 6 hours drying between coat.                                                                                                        |



เบอร์ 2625-2557  
ผลิตภัณฑ์  
และงานบริการ



CM-A2761-2018.10.44



ISO 9001 QMS03026/630  
ISO 14001 EMS05021/198  
OHSAS 18001 OHSAS04016/079  
TIS 18001 OHS01013/028

The information in this datasheet is given to the best of our knowledge based on laboratory testing and for use recommendation. As the product is often used under conditions beyond our control, the company cannot guarantee anything only the quality of the product.

AkzoNobel Paints (Thailand) Ltd. (Former ICI Paints (Thailand) Ltd.) 34/5 Moo 1 Chaeng Watana Road, Klongklue, Pakkred Nonthaburi 11120  
Customer Service : Telephone (662) 572-8888 Fax (662) 572-8889, www.dulux.co.th, www.facebook.com/duluxthailand