



# NIPPON PAINT

NEW!

# SUPER SERVE

## นิปปอนเพนต์ ซุปเปอร์ เซฟ

### สีดี สีคุณภาพ สีคุ้มราคา



มอก. 2321-2549  
สีนิลฉันทนทาน-อาคาร



มอก. 272-2549  
สีนิลฉันทนทาน-ทิวทัศน์



มอก. 1123-2555  
สีรองพื้นสำหรับงานปูน

สีน้ำอะคริลิก 100%  
สำหรับทาภายนอกและภายใน



日本ペイント

## เฉดสีผสมจากโรงงาน

				
Sweet Jewel 4115	Fortunata 4117	Pink Tiara 4120	Frosted Mint 4124	Pale Blue 4134
				
September Cream 4104	Plantation White 4113	Lightest Lavender 4106	Pale Citron 4122	Light Steel Blue 4128
				
Ivory Vapor 4103	Candleglow 4119	Sunset Snow 4105	Cool White 4123	Blue Chiffon 4126
				
Pearl White 4110 4510	Gladsome 4118	Lavender Blush 4133	Absinthe 4107	Airy 4125
				
Marble 4111 4511	Amber White 4102	Misty Rose 4135	Far Horizon 4108	Sea Foam 4132
				
Smoke Ring 4109	Ivory Tusk 4101	Ermine White 4112 4512		



4300 White สีขาว สำหรับทากายใน ขนาดบรรจุ 1 แกลลอน และ 5 แกลลอน  
 4900 White สีขาว สำหรับทากายนอก ขนาดบรรจุ 1 แกลลอน และ 5 แกลลอน  
 4100 Black สีดำ ขนาดบรรจุ 1 แกลลอน

เลขรหัสจดสีนำหน้าด้วย 41 สำหรับทากายใน มีขนาดบรรจุ 1 แกลลอน และ 5 แกลลอน  
 เลขรหัสจดสีนำหน้าด้วย 45 สำหรับทากายนอก มีขนาดบรรจุ 1 แกลลอน และ 5 แกลลอน

หมายเหตุ: ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น  
 Remark: The colour patterns on this card are approximate only.



## FLAMINGO CLIME

NP R 2315D


Pretty In Pink



Bamboo Leaf NP BGG 1792A



Acid Lime NP BGG 1687A



Mimosette NP BGG 1733P



\*ชุดสีนี้สามารถผสมได้เฉพาะ ชูเปอร์ เซฟ สำหรับภายนอกเท่านั้น

## LIVELY SUNSHINE



\*ชุดสีนี้สามารถผสมได้เฉพาะ ชูเปอร์ เซฟ สำหรับภายนอกเท่านั้น

NP YO 1197A

Cheetah Spots



Stunning Green NP BGG 1645A



Cotillion Red NP AC 2071A



Brown Bailey NP AC 2141A

## MELLIFLUOUS

NP YO 1113A


Absolute Yellow



Black Swan NP N 2044A



Genteel NP OW 1088P



Roman Chamomile NP YO 2521P



\*ชุดสีนี้สามารถผสมได้เฉพาะ ชูเปอร์ เซฟ สำหรับภายนอกเท่านั้น

## AMARANTH THRIVE



\*ชุดสีนี้สามารถผสมได้เฉพาะ: ชุปเปอร์ เซิฟ สำหรับภายนอกเท่านั้น



Cozy Hearth NP YO 1212D



Lush Foilage NP BGG 2612A



True Blue NP PB 1534D



Wild Iris

NP PB 1401D

## JOYFUL DAY

NP BGG 1779D

Lilting Green



Festive Orange NP YO 2462A



Blue Tune NP PB 1545P



Twisted NP AC 3456A



\*ชุดสีนี้สามารถผสมได้เฉพาะ: ชุปเปอร์ เซิฟ สำหรับภายนอกเท่านั้น

## URBAN PEACE



\*ชุดสีนี้สามารถผสมได้เฉพาะ: ชุปเปอร์ เซิฟ สำหรับภายนอกเท่านั้น



Camp Rock NP PB 1394D



Bosco Blue NP PB 1524P



Sports Green NP BGG 2617A



Wild Fury

NP PB 1449A

# ซูเปอร์ โฟว พลัส เทคโนโลยี

เสริมการยึดเกาะ เพิ่มความทนทาน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ เซฟ

ผลิตจากกาวอะคริลิก 100% เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะ และความทนทาน อนุภาคสีหนาแน่น ไร้ฟิล์มสีเรียบเนียนสวย



## SUPER SERVE

นิปปอนเพนต์ ซูเปอร์ เซฟ สำหรับภายนอกและภายใน

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% เกรดมาตรฐาน สามารถทาได้ทั้งผนังภายนอกและภายใน พัฒนาจากกาวอะคริลิกสูตรพิเศษจากนิปปอนเพนต์ มาพร้อมคุณสมบัติ **ซูเปอร์ทนทาน x5** เสริมประสิทธิภาพในการยึดเกาะดี กลบเม็ดพื้นผิว ไร้ฟิล์มสีเรียบเนียนสวย และใช้งานง่าย มีชนิดฟิล์มสีแบบด้านและกึ่งเงา



สีสวยทนทาน



ยึดเกาะดี



กลบเม็ดพื้นผิว



ใช้งานง่าย



ขนาด 1 แกลลอน / 2.5 แกลลอน



TGL-4-R4-14



ูนท. 2321-2549  
สีอะคริลิกทนทาน



ูนท. 272-2549  
สีน้ำอะคริลิก



Made in Thailand  
MIT6411001028

## SUPER SERVE

นิปปอนเพนต์ ซูเปอร์ เซฟ สำหรับภายใน



ขนาด 1 แกลลอน / 2.5 แกลลอน

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% เกรดมาตรฐานสำหรับทาผนังภายใน พัฒนาจากกาวอะคริลิกสูตรพิเศษจากนิปปอนเพนต์ ให้ประสิทธิภาพในการยึดเกาะดี ฟิล์มสีเรียบเนียน มีชนิดฟิล์มสีแบบด้าน



ูนท. 2321-2549  
สีอะคริลิกทนทาน



ูนท. 272-2549  
สีน้ำอะคริลิก



Made in Thailand  
MIT6411001028

## SUPER SERVE

นิปปอนเพนต์ ซูเปอร์ เซฟ วอล ซีลเลอร์



ขนาด 1 แกลลอน / 5 แกลลอน

สีรองพื้นอะคริลิกแท้ 100% สำหรับปูนใหม่ ใช้ได้ทั้งผนังภายนอกและภายใน พัฒนาจากกาวอะคริลิกสูตรพิเศษจากนิปปอนเพนต์ เสริมประสิทธิภาพในการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวและฟิล์มสีทับหน้า ไร้ฟิล์มสีเรียบเนียน กลบพื้นผิวดี ทนทานต่อคราบต่างและคราบเกลือ



ูนท. 1123-2555  
สีรองพื้นทนปูน



Made in Thailand  
MIT6411001028

# SUPER SERVE

## นิปปอนเพนต์ ซุปเปอร์ เซิร์ฟ

### การใช้งาน : Usage

สำหรับการใช้ภายนอกและภายในอาคาร เหมาะสำหรับพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐ ใยเบอร์ซีเมนต์ และอื่น ๆ เป็นต้น  
For the decorative and protection of exterior & interior on masonry wall, plaster concrete brick and fiber cement etc.

### อุปกรณ์การเคลือบสี : Application

แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี : Brush, Roller or Spray

### ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิว : Surface preparation

- พื้นผิวต้องสะอาดและแห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง
- ปริมาณความชื้นไม่เกิน 6% โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 หรือความชื้นไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini
- ค่าความเป็นด่างไม่เกิน 8

- Surfaces to be paint must be cleaned thoroughly and dry
- Moisture content no more than 6% by Kett model HI-520 or moisture content no more than 14% by Protimeter Mini
- pH no more than 8

### กรณีพื้นผิวปูนใหม่ : New wall

- ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน  
Allow surface to dry out thoroughly over period at least 28 days.

### พื้นผิวปูนเก่า : Old wall

- ขจัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด)  
Remove all unstable paint film, loose chalk, dust, fungus, algae and foreign matter
- บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขจัดล้างทำความสะอาดก่อน เมื่อพื้นผิวแห้งให้ทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา นิปปอนเพนต์ วีนิล็กซ์ ไบโอบีทซ์ 1 เที่ยว แล้วทิ้งให้แห้ง 1 วัน  
Treat any areas affected by fungus growth with Nippon Paint Vinilex Bio Wash and make good any surface defects, clean off and dry.
- หากบริเวณที่มีรอยแตกกว้าง ขนาดกว้าง ไม่เกิน 2 มม. อุดโป๊วด้วย นิปปอนเพนต์ วีนิล็กซ์ วอลล์ พัตตี  
For cracked area not more than 2 mm. apply the putty filler with Nippon Vinilex Wall Putty.
- หากบริเวณที่มีรอยแตกกว้าง ขนาดกว้าง มากกว่า 2 มม. ขึ้นไป อุดโป๊วด้วย เทอร์ราคริล  
For cracked area more than 2 mm. apply the putty filler with Terracryl.





### พื้นผิวปูนใหม่ : New Concrete primer

ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่างและเกลือ ป้องกันสีซีดจาง  
นิปปอนเพนต์ ซุปเปอร์ เซิร์ฟ วอลล์ ซีลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว  
Apply 1 coat of Nippon Paint Super Serve Wall Sealer

### พื้นผิวปูนเก่า : Old Concrete primer

ทาสีรองพื้นปูนเก่า สำหรับพื้นผิวปูนที่เสื่อมสภาพเป็นฝุ่นผง หรือพื้นผิวที่สกปรก  
นิปปอนเพนต์ เอ็กเซล ไพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว  
Apply 1 coat of Nippon Paint Excel Primer

ทาสีกับหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ จำนวน 2 เที่ยว : Apply 2 coats as your request by product below

ประเภทสี Type	การใช้งาน Usage	ผลิตภัณฑ์ Product	ลักษณะฟิล์มสี Finish film	ปริมาณการใช้สี (ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว) Coverage (sq.m./gallon/coat)	จำนวนการทา No. of coat	การเจือจาง Dilution	การแห้งตัว (ที่ 30 องศาเซลเซียส) Drying time (30°C)	
							แห้งที่ผิว Surface dry	แห้งทากับได้ Dry to recoat
สีรองพื้น Primer	ปูนใหม่ New wall	 สีรองพื้นปูนใหม่ นิปปอนเพนต์ ซุปเปอร์ เซิร์ฟ วอลล์ ซีลเลอร์ Nippon Paint Super Serve Wall Sealer	ขาว White	30 - 35	1 เที่ยว 1 coat	น้ำสะอาด 5% โดยปริมาตร Water 5% by volume	30 นาที 30 Mins	2 ชั่วโมง 2 Hours
	ปูนเก่าและปูนเสื่อมสภาพมาก Old wall	 น้ำยารองพื้นปูนเก่า นิปปอนเพนต์ เอ็กเซล ไพรเมอร์ Nippon Paint Excel Primer	ใส Clear	30 - 35		ใช้งานไม่เจือจาง No dilution	45 นาที 45 Mins	มากกว่า 4 ชั่วโมง More than 4 Hours
สีทับหน้า Top coat	ภายนอก Exterior	 นิปปอนเพนต์ ซุปเปอร์ เซิร์ฟ สำหรับภายนอก ชนิดด้าน Nippon Paint Super Serve Exterior Matt	ด้าน Matt	30 - 35	2 เที่ยว 2 coats	น้ำสะอาด 10-20% โดยปริมาตร Water 10-20% by volume	30 นาที 30 Mins	2 ชั่วโมง 2 Hours
		 นิปปอนเพนต์ ซุปเปอร์ เซิร์ฟ สำหรับภายนอก ชนิดกึ่งเงา Nippon Paint Super Serve Exterior Semi-gloss	กึ่งเงา Semi Gloss					
	ภายใน Interior	 นิปปอนเพนต์ ซุปเปอร์ เซิร์ฟ สำหรับภายใน ชนิดด้าน Nippon Paint Super Serve Exterior Matt	ด้าน Matt	30 - 35				

หมายเหตุ : ค่าตัวเลขต่างๆ เหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ตัวเลขจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นกับสภาพแวดล้อมต่างๆ  
Note : Figures given are average for reference. Actual figures may vary depending on conditions.



**NIPPON PAINT**

ผลิตและจัดจำหน่ายโดย

บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคลิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  
NIPPON PAINT DECORATIVE COATINGS (THAILAND) CO., LTD.

101 ม.3 อ.สุขุมวิท 76 ก.สุขุมวิท ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร: 0 2462 5299 แฟกซ์: 0 2463 2863

f Nippon Paint Decorative @nipponpaint Nippon Paint Decorative

www.nipponpaintdecor.com 0 2463 1899 (Careline)



TGL-4-R4-14