



TOA

FAST BOND

ทีโอเอ ฟาสท์ บอนด์ กาวปลั๊งตะปู

กาวปลั๊งตะปูอเนกประสงค์คุณภาพสูง

ใช้ยึดติดวัสดุต่างๆ สำหรับการก่อสร้าง



แรงยึดเกาะสูง



ใช้งานง่าย
แห้งเร็ว



ใช้กับ
กระจกเงาได้



ทีโอเอ ฟาสท์ บอนด์ กาวปลั๊งตะปู

- แห้งตัวเร็ว ติดตั้งง่าย ยึดติดกับพื้นผิววัสดุหลายได้หลากหลายประเภท เช่น บัวพื้น บัวเพดาน ไม้ กระจก และปูนคอนกรีต
- ทนรังสี UV ทนต่อทุกสภาวะอากาศ และทนแรงสั่นสะเทือนได้ดี
- ใช้กับโฟมโพลีสไตรีน และกระจกเงาได้
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

TOA


FAST BOND

ทีโอเอ ฟาสท์ บอนด์ กาวพลังตะปู

ใช้ยึดติดวัสดุต่างๆ สำหรับการก่อสร้าง



เหมาะสำหรับใช้งานบริเวณ




บัวพื้น



บัวบันได



บัวเพดาน



วัสดุตกแต่ง

ทีโอเอ ฟาสท์ บอนด์ กาวพลังตะปู

กาวพลังตะปูเนกประสงค์คุณภาพสูง สูตรโซลเวนท์ มีคุณสมบัติแห้งเร็ว มีพลังการยึดติดสูง ใช้ยึดติดวัสดุต่างๆ สำหรับการก่อสร้างและซ่อมบำรุง ติดได้ดีกับวัสดุหลายประเภท เช่น ไม้บัวผนัง บัวฝ้าเพดาน ไม้ ไม้อัด ปูน คอนกรีต โฟมบอร์ดซีเมนต์ กระเบื้องเซรามิค(ผิวด้าน) กระจกเงา และโพลีโพลีสไตรีน ทั้งในแนวระนาบและแนวตั้ง สามารถใช้งานได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร

ระบบการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว :

1. พื้นผิวที่จะยึดติดด้วยทีโอเอ ฟาสท์ บอนด์ จะต้องเรียบ สะอาดปราศจากฝุ่นผงสี เศษซีเมนต์ คราบไขมันและสิ่งสกปรกต่างๆ
2. ถ้าจำเป็นให้ใช้กระดาษทรายขัดพื้นผิว เช็ดด้วยตัวทำละลายหรือสารทำความสะอาด รอให้แห้งก่อนยึดติดด้วยกาว

วิธีการใช้งาน :

1. ตัดปลายหัวฉีดให้ความกว้างอย่างน้อย 4 มม.
2. ใส่หลอดทีโอเอ ฟาสท์ บอนด์ ในปืนยิง จากนั้นจึงกาวลงบนพื้นผิวที่จะยึดวัสดุดังนี้
 - กรณีพื้นผิวไม่เรียบสม่ำเสมอ ให้ยิงกาวเป็นจุด
 - กรณีวัสดุที่จะยึดติดมีขนาดเล็กหรือติดในแนวราบ ให้ยิงแบบเส้นตรง
 - กรณีวัสดุที่จะยึดติดมีขนาดใหญ่หรือติดในแนวตั้ง ให้ยิงแบบซิกแซก
3. ยิงกาวให้มีระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 5-10 ซม. ขึ้นกับน้ำหนักของวัสดุที่จะมายึดติดยึดติดวัสดุที่มีน้ำหนักมาก : หลังจากยิงกาวแล้ว ให้ประกบวัสดุ 2 ชิ้นเข้าด้วยกัน แล้วยึดด้วยเครื่องมือจับยึดให้แน่นเป็นเวลา 24 ชม.
ยึดติดวัสดุที่มีน้ำหนักเบา : หลังจากยิงกาวแล้ว ให้ประกบวัสดุ 2 ชิ้นเข้าด้วยกัน แล้วตั้งวัสดุ ทั้ง 2 ชิ้น ออกจากกัน เพื่อให้กาวกระจายตัว ทั้งทั้ง 2 พื้นผิว ปลดปล่อยให้กาวแห้งหมาดเป็นเวลา 3 - 5 นาที ประกบวัสดุ 2 ชิ้นเข้าด้วยกันอีกครั้งแล้วกดให้ติดกันแน่นโดยใช้แรงกดสูงๆ

ขนาดบรรจุ

หลอดแข็งขนาด 320 กรัม (300 ml.) บรรจุ 12 หลอด / 1 กล่อง

ปริมาณการใช้งาน

ปริมาณการใช้งาน : 320 กรัม จะยิงกาวเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม. ได้ความยาวประมาณ 15 เมตร

ยึดติดกระจก : 300 - 400 กรัม / ตร.ม.

ยึดติดวัสดุฉนวน : 300 - 600 กรัม / ตร.ม.

การเก็บรักษา

ควรเก็บในที่แห้ง ไม่มีความชื้น และอุณหภูมิที่ไม่สูงจนเกินไป (อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดคือไม่เกิน 25°C) เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อม

*ผลิตภัณฑ์มีอายุ 1 ปี นับจากวันผลิต ในภาชนะที่ยังไม่เปิด

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

1. การยึดติดจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์หลัง 24 ชม. และหลังจาก 48-72 ชม. สำหรับวัสดุฉนวน
2. เวลาที่ใช้ขึ้นอยู่กับความหนาของกาว ความเรียบของพื้นผิว และสภาวะแวดล้อม
3. ในระหว่างการแห้งตัวของกาว จะต้องใช้เครื่องมือจับยึดชิ้นงานไม่ให้ขยับได้



SOLUTIONS BUILDER

Innovative Construction Chemicals

ปรึกษาปัญหากทางเทคนิค

โทร. 02-335-5777

www.toagroup.com

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ 02 335 5555 โทรสาร 02 312 8927

TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong, Bangsaothong, Samutprakan 10570 Thailand Tel. +66 2335 5555 Fax. +66 2312 8927