

TOA



ROADLINE PAINT

ทีโอเอ สีทาถนน สูตรน้ำมัน



- สีสด ชิมลึก **แห้งไว** ทนทาน
- **ยึดเกาะได้ดี** พื้นผิวคอนกรีต และยางมะตอย

คุณสมบัติ



✓ สีสดทนชื้น



✓ แห้งเร็วพิเศษ



✓ ไม่จับคราบ



✓ ยึดเกาะดี



TOA ROADLINE PAINT

ทีโอเอ สีทาถนน สูตรน้ำมัน



TOA Road Line Paint ไร้กลิ่น เหนียว สีทาถนน ทีโอเอ ชนิดสะท้อนแสง และชนิดไม่สะท้อนแสง

เหมาะสำหรับใช้ทำเครื่องหมายจราจรบนถนนคอนกรีต รวมถึงขอบทางจราจร และทางเท้า สำหรับพื้นผิวคอนกรีต และยางมะตอย



สีดำ	สีแดง	สีขาว	สีเหลือง	สีเหลือง
● ชนิดสะท้อนแสง 719 ● ชนิดไม่สะท้อนแสง 709	● ชนิดสะท้อนแสง 715 ● ชนิดไม่สะท้อนแสง 705	● ชนิดสะท้อนแสง 717 ● ชนิดไม่สะท้อนแสง 707	● ชนิดสะท้อนแสง 713 ● ชนิดไม่สะท้อนแสง 703	● ชนิดสะท้อนแสง 718 ● ชนิดไม่สะท้อนแสง 708

หมายเหตุ : สีทาถนนชนิดสะท้อนแสง จะเกิดการสะท้อนแสงขึ้นเมื่อ แสงตกกระทบกับลูกแก้วที่ผสมอยู่ในเนื้อสีที่ผ่านการบดทับจาการจราจร และจะคงสภาพเช่นนั้นตลอดอายุการใช้งาน

ข้อมูลการใช้งาน

ประเภทสี	ลักษณะฟิล์มสี	เวดสี	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร)	การคลุมพื้นที่ ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว	ระยะเวลาแห้ง	
						แห้งผิว	แห้งทาบได้
อะคริลิก เรซิน และ คลอรีนเต รับเบอร์	ด้าน ชนิดไม่สะท้อนแสง ด้าน ชนิดสะท้อนแสง	ดำ/แดง ขาว/เหลือง	แปรง / ลูกกลิ้ง / เครื่องพ่น แปรง / ลูกกลิ้ง	ผสม ทีโอเอ ทินเนอร์ เบอร์ 81 (10-15% โดยปริมาตร)	25-30 ตร.ม.	10-15 นาที	1 ชั่วโมง

ระบบการทาสี

	พื้นผิวใหม่	พื้นผิวเก่า
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมพื้นผิว	<ul style="list-style-type: none"> ทิ้งพื้นผิวให้แห้งสนิท พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน แวกซ์ คราบเกลือ และ สิ่งปนเปื้อนต่างๆ 	<ul style="list-style-type: none"> พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน แวกซ์ คราบเกลือ สีเก่า และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ พื้นผิวที่เป็นซอสค์ หรือ เสื่อมสภาพ ต้องขัดทำความสะอาดด้วยแปรงไนลอน พื้นผิวที่มีตะไคร่น้ำ และ เชื้อรา ให้กำจัดด้วย ทีโอเอ 113 ไมโครคิลล์ (TOA113 Microkill) ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำและน้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสม แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง ก่อนทิ้งไว้ให้แห้งสนิท
ขั้นตอนที่ 2 การสีสองพื้น	<p>หมายเหตุ : กรณีพื้นผิวขัดมัน แนะนำให้ทาสีรองพื้นด้วย ทีโอเอ เพนเทรตัง ซิลเลอร์ อย่างน้อย 1 เที่ยว ทิ้งไว้ให้แห้งหมาดๆ 3-4 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ ก่อนการทาสีทับหน้าด้วยสีทาถนน ทีโอเอ</p>	
ขั้นตอนที่ 3 การสีทับหน้า	<ul style="list-style-type: none"> สีทับหน้า : ทาด้วย สีทาถนน ทีโอเอ อย่างน้อย 2 เที่ยว (แต่ละเที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนทาเที่ยวต่อไป) 	



Inspire Better Living

ได้มาตรฐานระบบมาตรฐาน / Certified
9001 • 14001
45001 • 50001
ISO/IEC 17025



www.toagroup.com

บริษัท ทีโอเอ พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0 2335 5555 โทรสาร : 0 2312 8927

TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office 31/2 Moo 3, Bangna-Trat Road, Bangsathong Sub-District, Bangsathong District, Samutprakan 10570, Thailand, Tel : +66 (0) 2335 5555 Fax : +66 (0) 2312 8927