

คุณสมบัติ	ทีโอเอ ไฟเบอร์กลาส เมช เทป คือเทปตาข่ายไฟเบอร์กลาสชนิดมีกาวในตัวที่มีความทนทานต่อแรงดึงสูง ด้วยคุณสมบัติของการสูตรพิเศษ ทำให้เทปนี้มีประสิทธิภาพเหนือกว่าวิธีการปิดรอยต่อแบบอื่น ๆ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานกับรอยต่อ รอยแตกร้าว เหมาะกับพื้นผิวหลากหลายรูปแบบ ทั้งพื้นผิวเรียบและพื้นผิวที่มีความขรุขระหรือไม่สม่ำเสมอ นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับงานปิดรอยต่อและงานเสริมความแข็งแรงของ แผ่นยิปซัม แผ่นซีเมนต์บอร์ด ผนังเบา และแผ่น EPS
วิธีใช้งาน	เหมาะสำหรับทุกงานผนัง ฝ้า เพดาน พื้น ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน ใช้ได้กับงานเสริมแรงก่อนฉาบบาง (สกินโคท) ก่อนฉาบผนัง และงานกันซึม ใช้ได้กับงานที่ต้องการลดรอยแตกร้าว เช่น งานขอบวงกบประตู หน้าต่าง เป็นต้น ใช้ได้กับมุมต่างๆ ระหว่างมุมผนังกับพื้น หรือผนังกับเพดาน
ข้อมูลทางเทคนิค ลักษณะทางกายภาพ เจดสี ปริมาณของกาวในตาข่าย จำนวนช่องตาข่าย (นับ 1 ตร.นิ้ว) น้ำหนัก ความหนา หน้ากว้างเทปตาข่าย ค่ากำลังรับแรงดึง	ตาข่ายทอเคลือบกาว ขาว มากกว่า 28% 9 x 9 ช่อง 65 กรัม ต่อ ตารางเมตร 0.22 มิลลิเมตร 5 ซม. ยาว 30 ม. / 10 ซม. ยาว 30 ม. / 20 ซม. ยาว 30 ม. แนวตั้ง: 550 นิวตัน ต่อ 20 เซนติเมตร แนวขวาง: 550 นิวตัน ต่อ 20 เซนติเมตร
ข้อแนะนำการใช้ อุปกรณ์	กรรไกร มีดคัตเตอร์ เกรียงโป๊
ระบบการใช้งาน การใช้งาน ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน	- ใช้กรรไกรหรือมีดคัตเตอร์ตัดทีโอเอ ไฟเบอร์กลาส เมช เทป ให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ (ขนาดที่สามารถครอบคลุมรอยแตกร้าวได้หมด หรือความกว้างตามพื้นที่) - ติดตั้งเทปตาข่ายไฟเบอร์กลาสทีโอเอ เพื่อเสริมความแข็งแรงให้ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นผิว - กดเทปตาข่ายให้แนบสนิทกับพื้นผิว เพื่อให้ได้งานที่เรียบเนียน สวยงาม - ใช้เสริมแรงคู่กับ ทีโอเอ สกินโคท / ทีโอเอ ซีเมนต์ วอเตอร์พูฟ 1 ส่วน หรือแบบ 2 ส่วน / ทีโอเอ พียู วอเตอร์พูฟ / ทีโอเอ 201 รูฟซีล พียู ไฮบริด - ผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบมาสำหรับพื้นผิวที่แห้ง พื้นผิวที่ต้องการช่วยการยึดเกาะ และช่วยติดตั้งตาข่ายให้ราบไปกับพื้นผิวงาน ไม่ทำให้ตาข่ายม้วนตัวขณะติดตั้ง
สถานะในการจัดเก็บ อายุผลิตภัณฑ์ ขนาดบรรจุ	ควรจัดเก็บในสถานที่ที่เย็น แห้ง และกันน้ำได้ โดยแนะนำให้รักษาอุณหภูมิห้องให้อยู่ระหว่าง 15 °C ถึง 35 °C และรักษาความชื้นให้อยู่ระหว่าง 35% ถึง 65% ตลอดเวลา 24 เดือน นับจากวันที่ผลิต (ที่อุณหภูมิจัดเก็บ 15-35 °C) 5 ซม. ยาว 30 ม. / บรรจุ 60 ม้วน / กล่อง 10 ซม. ยาว 30 ม. / บรรจุ 36 ม้วน / กล่อง

20 ซม. ยาว 30 ม. / บรรจุ 24 ม้วน / กล่อง

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

ให้อ่านฉลากก่อนใช้

ห้ามใช้จนกว่าจะอ่านและทำความเข้าใจคำเตือนด้านความปลอดภัยทั้งหมด

ให้สวมถุงมือป้องกัน / ชุดป้องกัน / อุปกรณ์ป้องกันดวงตา / อุปกรณ์ป้องกันหน้า

สวมอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ **ห้าม**สูดดม ไอระเหย หรือ ละออง

หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง ในกรณีสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างผิวหนังทันทีด้วยสบู่และน้ำจำนวนมาก

ห้ามทำความสะอาดโดยใช้ตัวทำละลาย หรือ ทินเนอร์

ในกรณีกระเด็นเข้าตา ให้ล้างตาทันทีด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากอย่างน้อย 15-20 นาที และรีบไปพบแพทย์ทันที

สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และข้อควรระวังในการใช้ผลิตภัณฑ์

ระบุไว้ในข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (SDS)

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

ข้อมูลทางวิชาการนี้จัดทำขึ้นตามความรู้ที่ดีที่สุดของเรา โดยอ้างอิงจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ และ

ประสบการณ์จริง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลิตภัณฑ์มักถูกใช้ภายใต้เงื่อนไขที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของเรา

เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งใดได้ นอกจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า